

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для размещения сменных картриджей стандарта Big Blue 20.

Перечень картриджей Гейзер, подходящих к корпусам 20ВВ:

PP-20ВВ, РУР-20ВВ, БА-20ВВ, Fe-20ВВ, БС-20ВВ, Арагон-3 20ВВ, КУ-20ВВ, СВС-20ВВ, ММВ-20ВВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное рабочее давление	не более 7атм
Температура воды	1...40°С
Скорость фильтрации, средняя*	2,5 м3/ч
Присоединительные размеры	1"

* В зависимости от установленных картриджей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Корпус в сборе
2. Ключ для корпуса
3. Инструкция

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Присоединение корпуса к магистральному водопроводу производится с помощью металлопластика или прочих соединений для подключения, которые приобретаются отдельно. Вода подается через входящее отверстие с надписью "IN"(Вход).

Перед началом установки корпуса перекройте подачу воды в магистрали и установите шаровой кран (если его нет).

После подключения корпуса осторожно откройте шаровой кран и проверьте все соединения на герметичность. При заполнении водой нужно, начиная с первого корпуса, последовательно нажимать и удерживать кнопки до удаления из корпусов воздушных пузырей. В случае подтекания воды из-под крышки корпуса или металлических соединений осторожно подтяните соединения с помощью соответствующего ключа.

Кронштейн позволяет закрепить корпус к стене. Расположите корпус так, чтобы под ним оставался зазор около 15 см (для замены картриджей на месте).

Примечание: фильтр должен быть установлен на напорной магистрали холодной воды. Если есть опасность, что давление водопроводной сети будет превышать 6 атм., до фильтра необходимо установить регулятор давления.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАМЕНЕ КАРТРИДЖА

Для замены картриджа необходимо:

- перекрыть подачу воды и сбросить давление воды в корпусе, открыв любой водопроводный кран после фильтра;
- подставить под фильтр ёмкость для приёма остаточной всщы из корпуса;
- отсоединить корпус от подводок, или, не отсоединяя, отвернуть колбу с помощью ключа;
- удалить старый картридж, промыть колбу и крышку, установить новый картридж и завернуть колбу*, не прикладывая больших усилий;
- открыть воду, удалить воздух, затем проверить систему на герметичность.

Внимание! При установке не допускайте перекоса картриджа внутри корпуса!!!

*Смажьте уплотнительное кольцо (прокладку) силиконовой смазкой (не герметик!) или вазелином.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Предохраняйте фильтр и картриджи от ударов, падений.

Не допускайте замерзания воды в корпусе.

При введении фильтра в эксплуатации необходимо стравить из корпусов воздух. Запрещается эксплуатировать фильтр, если из корпусов не удален воздух! Это может привести к разрушению корпуса.

Транспортировка фильтров допускается любым видом транспорта, в закрытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации срок гарантии исчисляется от даты выпуска.

Поставщик снимает с себя всякую ответственность и возможные последствия в тех случаях, если:

- 1** корпус имеет механические повреждения;
- 2** при подключении и эксплуатации не соблюдались требования данной инструкции;
- 3** корпус использовался не по назначению (например, для очистки едких и горячих жидкостей).

Срок эксплуатации - 5 лет.

Гарантийное обслуживание производится изготовителем или сервисной службой.

Изготавливается в соответствии с ТУ 3697-023-48981941-2014



**Адрес предприятия-изготовителя:
ООО «АКВАТОРИЯ»**

Россия, 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, 10

Почтовый адрес: 195279, а/я 379

Тел./факс: +7 (812) 605-00-55, E-mail: office@geizer.com

www.geizer.com

Адреса сервисной службы:

Санкт-Петербург, ш. Революции, 69

Москва, ул. Южнопортовая, 7

Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 67

Краснодар, ул. Тургенева, 139

Красноярск, ул. Глинки, 37 Д, офис 2-1

Латвия, Рига, ул. Саламандрас, 1 LV-1024

тел.: +7 (812) 605-00-55

тел.: +7 (495) 380-07-45

тел.: +7 (863) 206-17-94

тел.: +7 (861) 221-05-82

тел.: +7 (391) 264-95-43

тел.: +371 675-653-00

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата выпуска _____

Тех. контролер предприятия-изготовителя _____

ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Дата продажи _____

Штамп магазина _____



ГЕЙЗЕР

ГЕЙЗЕР-ЗИ ВВ20

КОРПУС ФИЛЬТРА



**Инструкция
по эксплуатации**